

2

Fiche Technique

PUBLIDÉCOR

Présentation:

- Definition :** Peinture aux copolymères acryliques.
- Propriétés :**
 - Facilité d'emploi, séchage rapide
 - Souplesse du film, pouvoir couvrant
 - Vivacité des couleurs et bonne rétention dans le temps
- Destination :**
 Pour travaux d'intérieur et d'extérieur (sauf fluo, or et argent)
 Sur tous supports usuels, y compris les toiles
 Idéale pour les décors de spectacles, panneaux et banderoles publicitaires.

Caractéristiques physiques :

ASPECT :	Mat velouté
TEINTE :	Blanc, noir, tons décoration du nuancier Vert, jaune et rouge fluo Or et argent
DENSITÉ :	1,58 ± 0,05
SÉCHAGE :	Hors poussières : 10 à 15 mm Sec : 2h30 à 3h
VALEUR LIMITE EN UE :	Catégorie A/a 75 g/l 2007, 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
CONSERVATION :	12 mois en emballage fermé à l'abri du gel
CLASSEMENT FEU :	M1
CLASSIFICATION AFNOR :	Famille I Classe 7b2 (NTF 36 005)
EXTRAIT SEC POIDS :	64 % ± 0,05
EXTRAIT SEC VOLUME :	42 % ± 0,05
RENDEMENT MOYEN :	6 à 8 m ² /Kg Il varie en fonction du type, de l'état, de la surface de l'absorption du support, du mode d'application et du pourcentage de dilution.

Mise en oeuvre :

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Application : Les supports doivent être propres, dépoussiérés et totalement secs.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 6°.

Dilution : Eau

Matériel : Brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou airless.

Note: Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins.



BP 101 – 75522 PARIS Cedex 11
 Tél: 01 53 36 36 50 – Fax: 01 43 55 09 53
 e-mail: starcolor@starcolor.fr