

# SOLVANT AK

## DÉCAPANTS PVC

**Pour nettoyage et dilution.**



### DESTINATIONS

Décapant pour PVC rigide.  
Dilution des colles nitriles, polyuréthannes.  
Nettoyage des outils et des taches de colle.

### AVANTAGES

- Séchage rapide.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : incolore  
Point éclair : - 17°C  
Densité : 0,80 environ  
Température d'auto-inflammation : 538°C

### MISE EN OEUVRE

S'applique à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon propre sur toute la surface à décapier.

### REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains.

### NETTOYAGE

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et efficacement toutes traces de produits.

BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.

### CONSERVATION

2 ans dans des emballages hermétiquement fermés et dans un local aéré. Produit inflammable.

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30504940	Boîte 1 l	6	3131360521120

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*